Voyant de niveau d'huile



Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière:

Corps en thermoplastique polyamide.

Réflecteur en plastique.

Finition:

Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.

Joint plat sans amiante.

Réflecteur blanc.

Sur demande :


Joint: caoutchouc (NBR).


Indication de dessin:


Forme A : sans réflecteur Forme B : avec réflecteur


- 1) Joint plat
- 2) Repère de contrôle
- 3) Réflecteur

Dessins









Aperçu des articles

Voyant de niveau d'huile

Référence	Forme	D	D1	D2	L	L1	SW	Couple de serrage max. Nm
K0445.120014	Α	20,5	G1/4	12	8	8,5	17	5
K0445.122038	Α	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
K0445.128012	Α	28	G1/2	16	8	12	24	15
K0445.135034	Α	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20
K0445.143100	Α	42	G1	30	9	16	36	25
K0445.151114	Α	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
K0445.158112	Α	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
K0445.174200	Α	74	G2	48	12	20	64	-
K0445.1201415	Α	20	M14X1,5	12	7,5	8	17	5
K0445.1221615	Α	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7
K0445.1251815	Α	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
K0445.1282015	Α	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15
K0445.1282215	Α	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
K0445.1362615	Α	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.1362715	Α	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20



Voyant de niveau d'huile



Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	L	L1	SW	Couple de serrage max. Nm
K0445.1514015	А	51	M40X1,5	32	10	17	42	-
K0445.222038	В	22	G3/8	12	6,5	12	18	7
K0445.228012	В	28	G1/2	16	8	12	24	15
K0445.235034	В	36	G3/4	21	8,5	13,5	30	20
K0445.243100	В	42	G1	30	9	16	36	25
K0445.251114	В	51	G1 1/4	32	10	17	42	-
K0445.258112	В	58	G1 1/2	39	10	21	50	-
K0445.274200	В	74	G2	48	12	20	64	-
K0445.2221615	В	22	M16X1,5	12	6,5	12,5	18	7
K0445.2251815	В	25,5	M18X1,5	14	6	12,5	21	10
K0445.2282015	В	28	M20X1,5	16	7,5	12	24	15
K0445.2282215	В	28	M22X1,5	16	7,5	12,5	24	15
K0445.2362615	В	36	M26X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.2362715	В	36	M27X1,5	21	8,5	13,5	30	20
K0445.2514015	В	51	M40X1,5	32	10	17	42	-