

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 8.8, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная.

Сталь, класс прочности 10.9, без покрытия (черная).

Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.

Обзор изделий

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.03X10	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X12	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.04X10	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X12	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.05X10	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X12	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X30	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.06X10	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X12	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X30	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X35	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X40	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.06X45	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.06X50	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.06X60	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.08X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X30	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X35	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X40	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X45	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X50	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.08X60	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.10X16	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X20	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X25	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X30	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X35	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X40	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X45	Сталь	зачищенный (черный)	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.10X50	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X60	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.10X70	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.12X20	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X25	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X30	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X35	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X40	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X45	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X50	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X60	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X70	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.12X80	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.16X30	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X35	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X40	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X45	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X50	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X60	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X70	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X80	Сталь	защищенный (черный)	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.403X10	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X12	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.404X10	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X12	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.405X10	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X12	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.406X10	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X12	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X35	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X40	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.406X45	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.406X50	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.406X60	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.408X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X35	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X40	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X45	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X50	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.408X60	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.410X16	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X35	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.410X40	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X45	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X50	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X60	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.410X70	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.412X20	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X25	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X35	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X40	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X45	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X50	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X60	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X70	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.412X80	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.416X30	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X35	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X40	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X45	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X50	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X60	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X70	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X80	Сталь	гальванически оцинкован	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.303X10	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X12	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.304X10	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X12	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.305X10	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X12	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.306X10	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X12	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X35	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X40	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.306X45	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.306X50	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.306X60	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.308X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X35	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X40	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X45	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X50	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.308X60	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.310X16	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.310X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X35	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X40	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X45	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X50	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X60	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.310X70	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.312X20	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X25	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X35	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X40	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X45	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X50	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X60	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X70	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.312X80	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.316X30	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X35	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X40	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X45	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X50	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X60	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X70	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X80	Сталь	зачищенный (черный)	10.9	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.103X10	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X12	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.104X10	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X12	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.105X10	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X12	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.106X10	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X12	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X35	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X40	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.106X45	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.106X50	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.106X60	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.108X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X35	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X40	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X45	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X50	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.108X60	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.110X16	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.110X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X35	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X40	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X45	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X50	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X60	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.110X70	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.112X20	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X25	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X35	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X40	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X45	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X50	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X60	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X70	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.112X80	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.116X30	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X35	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X40	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X45	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X50	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X60	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X70	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X80	нержавеющая сталь A2	зачищенный	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.603X10	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X12	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.604X10	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X12	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.605X10	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X12	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.606X10	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X12	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X35	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X40	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.606X45	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.606X50	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.606X60	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.608X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X35	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X40	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X45	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X50	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	Класс прочности	D	L	Ls мин.	Lg макс.	K	T	D1	SW
K0708.608X60	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.610X16	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X35	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X40	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X45	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X50	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X60	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.610X70	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.612X20	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X25	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X35	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X40	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X45	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X50	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X60	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X70	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.612X80	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.616X30	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X35	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X40	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X45	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X50	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X60	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X70	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X80	нержавеющая сталь A4	зачищенный	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10